

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085B00441

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse für Erdgas
Modell <i>model</i>	848 T3
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1165-01/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.12.1996)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

15.12.2005 KB A-1 G

DVGW Deutsche Vereinigung
für Gas- und Wasserfachwesen

Elektrische Daten: 400 V AC, 50 Hz, P = 27000 VA, IP40
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	125-360 mbar	LU, PL	
I2E(R)B	125-360 mbar	BE	
I2ELL	125-360 mbar	DE	Erdgas L: 185-360 mbar
I2Er	125-360 mbar	FR	
I2H	125-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, NO, PT, SE, SI, SK, TR	
I2L	185-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
848 T3	Wärmebelastung (Hi): 1500...10050 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3896720	für intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3896730	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3896725	für intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von links
3896735	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von links

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekatategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (125-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BO0440

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse für Erdgas
Modell <i>model</i>	848 T2
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1006-01/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.12.1996)

Aktenzeichen
file number 05-0666-GEA



DVGW Deutsche Vereinigung
für Gas- und Wasserfachleute

29.08.2005 KS A-1.0



003-CE-040-00

Elektrische Daten: 400 V AC, 50 Hz, P = 27000 VA, IP40
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	125-360 mbar	LU, PL	Erdgas L: 185-360 mbar
I2E(R)B	125-360 mbar	BE	
I2ELL	125-360 mbar	DE	
I2Er	125-360 mbar	FR	
I2H	125-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, NO, PT, SE, SI, SK, TR	
I2L	185-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
848 T2	Wärmebelastung (Hi): 1450...10400 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3896700	für intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3896710	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3896705	für intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von links
3896715	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von links

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (125-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085BO0231**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse für Erdgas
Modell <i>model</i>	844 T3
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1030-02/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.11.2003)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
von Gasfachverbänden e.V.

Elektrische Daten: 400 V AC, 50 Hz, P = 22000 VA, IP40
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	116-360 mbar	LU, PL	
I2E(R)B	116-360 mbar	BE	
I2ELL	116-360 mbar	DE	Gasanschlussdruck für Erdgas LL: 173-360 mbar
I2Er	116-360 mbar	FR	
I2H	116-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, NO, PT, SE, SI, SK, TR	
I2L	173-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
844 T3	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 1100...8800 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3896620	für intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3896625	für intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von links
3896630	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3896635	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von links

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (116-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085B00169

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	842 T1
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1032-02/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.11.2003)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 400 V AC, 50 Hz, IP40
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	105-360 mbar	BE	
I3	108-360 mbar	BE	
I3B/P	108-360 mbar	CY, MT	
II2E3B/P	105-360, 108-360 mbar	LU, PL	
II2ELL3B/P	105-360, 108-360 mbar	DE	Erdgas L: 156-360 mbar
II2Er3P	105-360, 108-360 mbar	FR	
II2H3	105-360, 108-360 mbar	ES, GB, IE, IT, PT	
II2H3B/P	105-360, 108-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	
II2L3B/P	156-360, 108-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
842 T1	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 1300...8600 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 1300...8840 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3786200	für den intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3786205	für den intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von links
3786210	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3786215	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von links

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (105-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BO0162

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	844 T1
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1204-02/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.11.2003)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 400 V AC, 50 Hz
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	136-360 mbar	BE	
I3	114-360 mbar	BE	
I3B/P	114-360 mbar	CY, MT	
II2E3B/P	136-360, 114-360 mbar	LU, PL	
II2ELL3B/P	136-360, 114-360 mbar	DE	
II2Er3P	136-360, 114-360 mbar	FR	
II2H3	136-360, 114-360 mbar	ES, GB, IE, IT, PT	
II2H3B/P	136-360, 114-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	
II2L3B/P	136-360, 114-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
844 T1	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 1185...9580 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 1350...10000 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3786300	für den intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3786305	für den intermittierenden Betrieb, Gasrampenanschluss von links
3786310	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von rechts
3786315	für Dauerbetrieb, Gasrampenanschluss von links

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (136-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BN0325

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in 2-stufiger Betriebsweise
Modell <i>model</i>	922 T1
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1017-03/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.12.1996)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, P = 450 VA
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	20-100 mbar	BE	
I3	20-100 mbar	BE	
I3B/P	20-100 mbar	CY, MT	
II2E3B/P	20-100, 20-100 mbar	LU, PL	
II2ELL3B/P	20-100, 20-100 mbar	DE	
II2Er3P	20-100, 20-100 mbar	FR	
II2H3	20-100, 20-100 mbar	ES, GB, IE, IT, PT	
II2H3B/P	20-100, 20-100 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	
II2L3B/P	20-100, 20-100 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
922 T1	Wärmebelastung (Hi): 160...345 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (20-100 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BM0452

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in zweistufig gleitender oder stufenloser Betriebsweise
Modell <i>model</i>	843 T; 846 T; 847 T
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1349-01/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1350-01/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1351-01/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.12.1996)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	17-360 mbar	LU, PL	
I2E(R)B	17-360 mbar	BE	
I2ELL	17-360 mbar	DE	
I2Er	17-360 mbar	FR	
I2H	17-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, NO, PT, SE, SI, SK, TR	
I2L	25-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
843 T	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 300...1860 kW	Anschlussdruck: 27...360 mbar (Erdgas H und L); 40...360 mbar (Erdgas L)
846 T	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 150...880 kW	Anschlussdruck: 17...360 mbar (Erdgas H und E); 25...360 mbar (Erdgas L)
847 T	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 300...1230 bzw. 400...1325 (Mischeinr. 1 bzw. 2) kW	Anschlussdruck: 29...360 mbar (Erdgas H und E); 43...360 mbar (Erdgas L)

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
843 T, Ausf. 3788002	Flammrohrlänge: 373 mm
843 T, Ausf. 3788003	Flammrohrlänge: 503 mm
846 T, Ausf. 3897402	Flammrohrlänge: 255 mm
846 T, Ausf. 3897403	Flammrohrlänge: 390 mm
847 T, Ausf. 3897602	Flammrohrlänge: 255 mm
847 T, Ausf. 3897603	Flammrohrlänge: 390 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Die genannten Gasbrenner erfüllen die Anforderungen der TRD 412 sowie bei entsprechender Wahl der Ausrüstungsteile auch die Anforderungen der TRD 604 Blatt 1 und Blatt 2.
 Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (17-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung***EC type examination certificate*****CE-0085BM0347**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse mit stufenlos gleitender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	844 T2
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1207-03/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.11.2003)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
von Gasfachvereinigungen

Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 22000 VA, IP40
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	116-360 mbar	LU, PL	
I2E(R)B	116-360 mbar	BE	
I2ELL	116-360 mbar	DE	173-360 mbar für Erdgas LL
I2Er	116-360 mbar	FR	
I2H	116-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, NO, PT, SE, SI, SK, TR	
I2L	173-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
844 T2	Wärmebelastung (Hi): 1100...9200 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3896600	für intermittierenden Betrieb; Gasrampenanschluss von rechts
3896605	für intermittierenden Betrieb; Gasrampenanschluss von links
3896610	für Dauerbetrieb (72 h); Gasrampenanschluss von rechts
3896615	für Dauerbetrieb (72 h); Gasrampenanschluss von links

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (116-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085BM0114

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse für Erdgas und Flüssiggas
Modell <i>model</i>	920 T1
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1113-04/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.12.1996)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, P = 430 VA
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	20-360 mbar	BE	
I3	20-360 mbar	BE	
I3B/P	20-360 mbar	CY, MT	
II2E3B/P	20-360, 20-360 mbar	LU, PL	
II2ELL3B/P	20-360, 20-360 mbar	DE	
II2Er3P	20-360, 20-360 mbar	FR	
II2H3	20-360, 20-360 mbar	ES, GB, IE, IT, PT	
II2H3B/P	20-360, 20-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	
II2L3B/P	20-360, 20-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
920 T1; 920 T40	Wärmebelastung (Hi): 160...345 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (20-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085BM0104**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	827 T2
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1348-04/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.12.1996)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
Gas- und Wasserfachleute

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, P = 600 VA
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	20-360 mbar	LU, PL	
I2E(R)B	20-360 mbar	BE	
I2ELL	20-360 mbar	DE	28...360 für LL
I2Er	20-360 mbar	FR	
I2H	20-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, NO, PT, SE, SI, SK, TR	
I2L	28-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
827 T2; 827 T41	Wärmebelastung (Hi): 90...550 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3897302	Grundausführung
3897303	Flammrohr um 125 mm länger als bei der Grundausführung

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (25-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085AU2367**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	840 T1; 841 T1
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1196-04/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1200-04/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.11.2003)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 400 V AC, 50 Hz
electrical data 230 V AC, 50 Hz

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	33,4-360 mbar	LU	
I2E	35-500 mbar	LU, PL	nur Typ 841 T3
I2E(R)B	33,4-360 mbar	BE	
I2E(R)B	35-500 mbar	BE	nur Typ 841 T3
I2ELL	33,4-360 mbar	DE	
I2ELL	35-500/51-500 mbar	DE	nur Typ 841 T3 für H/LL-Gas
I2Er	33,4-360 mbar	FR	
I2Er	35-500 mbar	FR	nur Typ 841 T3
I2H	33,4-360 mbar	AT, DK, ES, FI, GB, GR, IE, IT, PT	
I2H	35-500 mbar	AT, CH, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LV, NO, PT, SE, SI, SK	nur Typ 841 T3
I2L	33,4-360 mbar	NL	
I2L	51-500 mbar	NL	nur Typ 841 T3
I3	42-360 mbar	BE	nur Typen 840 T1 und 841 T1
I3B/P	1500 mbar	CY, MT	nur Typen 840 T1 und 841 T1
I2E3B/P	36-360, 42-360 mbar	LU, PL	nur Typen 840 T1 und 841 T1
I2ELL3B/P	36-360, 42-360 mbar	DE	nur Typen 840 T1 und 841 T1
I2Er3P	36-360, 42-360 mbar	FR	nur Typen 840 T1 und 841 T1
I2H3	36-360, 42-360 mbar	ES, GB, IE, IT, PT	nur Typen 840 T1 und 841 T1
I2H3B/P	36-360, 42-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	nur Typen 840 T1 und 841 T1
I2L3B/P	48-360, 42-360 mbar	NL	nur Typen 840 T1 und 841 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
840 T1	Anschlussdruck: > 36 (E/H); > 48 (L); > 42 (B/P) mbar Wärmebelastung Erdgas (Hi): 1070...4070 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 1226...4000 kW	
841 T1	Anschlussdruck: > 64 (E/H); > 88 (L); > 56 (B/P) mbar Wärmebelastung Erdgas (Hi): 1188...6000 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 1038...6000 kW	
840 T2	Anschlussdruck: > 33,4 (E/H); > 49,5 (L) mbar Wärmebelastung Erdgas (Hi): 1000...4600 kW	NOx-Klasse: 3 entspr. DIN EN 676 (Entwurf Oktober 2000)
841 T2	Anschlussdruck: > 53,3 (E/H); > 78,9 (L) mbar Wärmebelastung Erdgas (Hi): 1100...5900 kW	NOx-Klasse: 3 entspr. DIN EN 676 (Entwurf Oktober 2000)
841 T3	Anschlussdruck: > 35,0 (E/H); > 51 (L) mbar Wärmebelastung (Hi): 950...5400 kW	NOx-Klasse: 3 entspr. DIN EN 676 (November 2003)

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
3896400	Typ 840 T2, Ausführung für 400 V, Gasrampenanschluss rechts
3896405	Typ 840 T2, Ausführung für 400 V, Gasrampenanschluss links
3896401	Typ 840 T2, Ausführung für 230 V, Gasrampenanschluss rechts
3896406	Typ 840 T2, Ausführung für 230 V, Gasrampenanschluss links
3896500	Typ 841 T2, Ausführung für 400 V, Gasrampenanschluss rechts
3896505	Typ 841 T2, Ausführung für 400 V, Gasrampenanschluss links
3896501	Typ 841 T2, Ausführung für 230 V, Gasrampenanschluss rechts
3896506	Typ 841 T2, Ausführung für 230 V, Gasrampenanschluss links
3896520; 3896530	Typ 841 T3, Ausführung für 400 V, Gasrampenanschluss rechts
3896525; 3896545	Typ 841 T3, Ausführung für 400 V, Gasrampenanschluss links

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085AT0042**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	De Dietrich Thermique 23, route de Bitche, F-67110 Niederbronn-les-Bains
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	G52-2S; G53-2S
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: GE 2660-835T1Egp1 vom 20.02.2001 (TSG) Baumusterprüfung: GE 2688-836T1Egp1 vom 20.02.2001 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.12.1996)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
von Gas- und Wasserfachleuten

Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, IP44
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	27-360 mbar	LU	
I2E(R)B	27-360 mbar	BE	
I2ELL	27-360 mbar	DE	
I2Er	27-360 mbar	FR	
I2H	27-360 mbar	AT, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, PT	
I2L	27-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
G52-2S; G53-2S	Wärmebelastung (Hi): 470...2290 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
G52-2S	zweistufig gleitende Betriebsweise
G53-2S	stufenlos gleitende Betriebsweise

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (17-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AT0042

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich
field of application

EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG)
EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)

Vertreiber
distributor

Oertli Thermique S.A.
2, Avenue Jose Heilmann (Z.I.), F-68800 Thann

Produktart
product category

Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)

Produktbezeichnung
product description

Gasbrenner mit Gebläse

Modell
model

OES 542 GM; OES 542 GI

Bestimmungsländer
countries of destination

AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE

Prüfberichte
test reports

Baumusterprüfung: GE 2660-835T1Egp1 vom 20.02.2001 (TSG)
Baumusterprüfung: GE 2688-836T1Egp1 vom 20.02.2001 (TSG)

Prüfgrundlagen
basis of type examination

EU/90/396/EWG (29.06.1990)
DIN EN 676 (01.12.1996)

Aktenzeichen
file number

05-0666-GEA



Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, IP44
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	27-360 mbar	LU	
I2E(R)B	27-360 mbar	BE	
I2ELL	27-360 mbar	DE	
I2Er	27-360 mbar	FR	
I2H	27-360 mbar	AT, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, PT	
I2L	27-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
OES 542 GM; OES 542 GI	Wärmebelastung (Hi): 470...2290 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
OES 542 GM	zweistufig gleitende Betriebsweise
OES 542 GI	stufenlos gleitende Betriebsweise

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (17-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AT0042

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich
field of application

EG-Gasgeräterichtlinie (90/396/EWG)
EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Riello S.p.A.
Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)

Vertreiber
distributor

Riello S.p.A.
Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)

Produktart
product category

Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)

Produktbezeichnung
product description

Gasbrenner mit Gebläse

Modell
model

835 T1; 836 T1

Bestimmungsländer
countries of destination

AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR

Prüfberichte

test reports

Baumusterprüfung: B-G 1330-04/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Baumusterprüfung: B-G 1347-02/05 vom 10.08.2005 (TSG)

Prüfgrundlagen

basis of type examination

EU/90/396/EWG (29.06.1990)
DIN EN 676 (01.12.1996)

Aktenzeichen
file number

05-0666-GEA



DVGW Deutsche Vereinigung
 für Gas- und Wasserfachwesen

Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, IP44
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	27-360 mbar	BE	
I3B/P	43-360 mbar	CY, MT	
I3P	43-360 mbar	BE	
II2E3B/P	27-360, 43-360 mbar	LU, PL	
II2ELL3B/P	27-360, 43-360 mbar	DE	
II2Er3P	27-360, 43-360 mbar	FR	
II2H3B/P	27-360, 43-360 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	
II2H3P	27-360, 43-360 mbar	ES, GB, IE, IT, PT	
II2L3B/P	27-360, 43-360 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
835 T1; 836 T1	Wärmebelastung (Hi): 470...2290 kW	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
835 T1	zweistufig gleitende Betriebsweise
836 T1	stufenlos gleitende Betriebsweise

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (27-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0709

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse, Betriebsweise stufenlos modulierend
Modell <i>model</i>	824 ..., 825 ... und 826 ...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1340-06/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1341-05/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1223-06/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)

Aktenzeichen
file number

05-0666-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
der Gas- und Wasserfachleute
DVGW-Prüfstelle für Gas und Wasser

Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 370 VA
electrical data 230/400 V AC, 50 Hz, P = 560 VA
 230/400 V AC, 50 Hz, P = 750 VA

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	13-200 mbar	BE	nur Ausführungen ...T1
I3	16-200 mbar	BE	nur Ausführungen ...T1
I3B/P	16-200 mbar	CY, MT	nur Ausführungen ...T1
II2E3B/P	13-200, 16-200 mbar	LU, PL	nur Ausführungen ...T1
II2ELL3B/P	13-200, 16-200 mbar	DE	nur Ausführungen ...T1
II2Er3P	13-200, 16-200 mbar	FR	nur Ausführungen ...T1
II2H3	13-200, 16-200 mbar	IT	nur Ausführungen ...M
II2H3	13-200, 16-200 mbar	ES, GB, IE, PT	nur Ausführungen ...T1
II2H3B/P	13-200, 16-200 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	nur Ausführungen ...T1
II2L3B/P	13-200, 16-200 mbar	NL	nur Ausführungen ...T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
824 T1, 824 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 52...325 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 95...325 kW	Anschlussdruck/Erdgas: 14-200 mbar; Anschlussdruck/Flüssiggas: 16-200 mbar
825 T1, 825 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 70...440 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 115...440 kW	Anschlussdruck/Erdgas: 13-200 mbar; Anschlussdruck/Flüssiggas: 18-200 mbar
826 T1, 826 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 85...580 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 140...580 kW	Anschlussdruck/Erdgas: 16-200 mbar; Anschlussdruck/Flüssiggas: 18-200 mbar

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (13-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0708

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Vertreiber <i>distributor</i>	De Dietrich Thermique 23, route de Bitche, F-67110 Niederbronn-les-Bains
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in stufenlos modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	G53-1S
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: GE 2518 u. Erg. vom 27.04.2001 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
der Gas- und Wasserfachleute
DVGW-Prüfstellen

Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 2600 VA
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	24-200 mbar	LU	
I2E(R)B	24-200 mbar	BE	
I2ELL	24-200 mbar	DE	
I2Er	24-200 mbar	FR	
I2H	24-200 mbar	AT, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, PT	
I2L	24-200 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
G53-1S	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 160...1512 kW	

EG-Baumusterprüfbescheinigung***EC type examination certificate*****CE-0085AQ0708**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Oertli Thermique S.A. 2, Avenue Jose Heilmann (Z.I.), F-68800 Thann
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in stufenlos modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	OES 541 GI
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, NL, NO, PT, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: GE 2518 u. Erg. vom 27.04.2001 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 2600 VA
electrical data

Geräte Kategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	24-200 mbar	LU	
I2E(R)B	24-200 mbar	BE	
I2ELL	24-200 mbar	DE	
I2Er	24-200 mbar	FR	
I2H	24-200 mbar	AT, CZ, DK, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IT, PT	
I2L	24-200 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
OES 541 GI	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 160...1512 kW	

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0708Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in stufenlos modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	828 ..., 829 ..., und 830 ...
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1342-06/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1343-05/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1344-05/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
von Gasfachleuten und Ingenieuren

Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 1400 VA
electrical data 230/400 V AC, 50 Hz, P = 1800 VA
 230/400 V AC, 50 Hz, P = 2600 VA

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	18-200 mbar	BE	nur Ausführungen ...T1
I3	28-200 mbar	BE	nur Ausführungen ...T1
I3B/P	28-200 mbar	CZ, MT	nur Ausführungen ...T1
II2E3B/P	18-200, 28-200 mbar	LU, PL	nur Ausführungen ...T1
II2ELL3B/P	18-200, 28-200 mbar	DE	nur Ausführungen ...T1
II2Er3P	18-200, 28-200 mbar	FR	nur Ausführungen ...T1
II2H3	18-200, 28-200 mbar	IT	nur Ausführungen ...M
II2H3	18-200, 28-200 mbar	ES, GB, IE, PT	nur Ausführungen ...T1
II2H3B/P	18-200, 28-200 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	nur Ausführungen ...T1
II2L3B/P	18-200, 28-200 mbar	NL	nur Ausführungen ...T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
828 T1, 828 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 135...814 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 242...814 kW	Anschlussdruck/Erdgas: 18-200 mbar; Anschlussdruck/Flüssiggas: 28-200 mbar
829 T1, 829 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 150...1163 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 349...1163 kW	Anschlussdruck/Erdgas: 25-200 mbar; Anschlussdruck/Flüssiggas: 33-200 mbar
830 T1, 830 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 160...1512 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 466...1512 kW	Anschlussdruck/Erdgas: 24-200 mbar; Anschlussdruck/Flüssiggas: 28-200 mbar

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekatategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (18-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AQ0409

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	911 T1 bis 918 T1
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1114-08/05+1117-05/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1115+1116-07/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1242-05/05+1243-04/05 vom 10.08.2005 (TSG) Baumusterprüfung: B-G 1144+1143-04/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN EN 676 (01.07.1995)

Aktenzeichen
file number 05-0666-GEA



DVGW Deutsche Vereinigung
für Gas- und Wasserfachleute

Elektrische Daten: 220/230 V AC, 50/60 Hz
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	20-100 mbar	BE	
I3B/P	20-100 mbar	CY, MT	
I3P	20-100 mbar	BE	
II2E3B/P	20-100, 20-100 mbar	LU, PL	
II2ELL3B/P	20-100, 20-100 mbar	DE	
II2Er3P	20-100, 20-100 mbar	FR	
II2H3	20-100, 20-100 mbar	ES, GB, IE, IT, PT	
II2H3B/P	20-100, 20-100 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	
II2L3B/P	20-100, 20-100 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
911 T1; 915 T1	Anschlussdruck: 20-100 mbar Nennwärmebelastung (Hi): 16...52 kW	
912 T1	Anschlussdruck: 20-100 mbar Nennwärmebelastung (Hi): 35...92 kW	
913 T1; 917 T1	Anschlussdruck: 25-100 mbar Nennwärmebelastung (Hi): 65...190 kW	
914 T1; 918 T1	Anschlussdruck: 20-100 mbar Nennwärmebelastung (Hi): 110...246 kW	
916 T1	Anschlussdruck: 20-100 mbar Nennwärmebelastung (Hi): 35...91 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekatategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (20-100 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0946

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	De Dietrich Thermique 23, route de Bitche, F-67110 Niederbronn-les-Bains
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	G52-1S
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: GE 2430 vom 01.01.1990 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)

Aktenzeichen
file number 05-0666-GEA

DVGW

DVGW Deutsche Vereinigung
von Gas- und Wasserfachleuten

Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 1400 VA
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	24-200 mbar	LU	
I2E(R)B	24-200 mbar	BE	
I2ELL	24-200 mbar	DE	
I2Er	24-200 mbar	FR	
I2H	24-200 mbar	AT, DK, ES, FI, GB, GR, IT	
I2L	24-200 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
G52-1S	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 372...1512 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0946

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Oertli Thermique S.A. 2, Avenue Jose Heilmann (Z.I.), F-68800 Thann
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	OES 541 GM
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, LU, NL, SE
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: GE 2430 vom 01.01.1990 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 1400 VA
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	24-200 mbar	LU	
I2E(R)B	24-200 mbar	BE	
I2ELL	24-200 mbar	DE	
I2Er	24-200 mbar	FR	
I2H	24-200 mbar	AT, DK, ES, FI, GB, GR, IT	
I2L	24-200 mbar	NL	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
OES 541 GM	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 372...1512 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (-360 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085AP0946**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	823 T1, 823 M
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1329-08/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

DVGW Deutsche Vereinigung
der Gas- und Wasserfachleute
e.V.

Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 1400 VA
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	24-200 mbar	BE	nur Ausführung 823 T1
I3	28-200 mbar	BE	nur Ausführung 823 T1
I3B/P	1500 mbar	CY, MT	nur Ausführung 823 T1
II2E3B/P	24-200, 28-200 mbar	LU, PL	nur Ausführung 823 T1
II2ELL3B/P	24-200, 28-200 mbar	DE	nur Ausführung 823 T1
II2Er3P	24-200, 28-200 mbar	FR	nur Ausführung 823 T1
II2H3	24-200, 28-200 mbar	IT	nur Ausführung 823 M
II2H3	24-200, 28-200 mbar	ES, GB, IE, PT	nur Ausführung 823 T1
II2H3B/P	24-200, 28-200 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	nur Ausführung 823 T1
II2L3B/P	24-200, 28-200 mbar	NL	nur Ausführung 823 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
823 T1, 823 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 372...1512 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 466...1512 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (14-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085AP0945**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	822 T1, 822 M
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1328-07/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 1400 VA
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	25-200 mbar	BE	nur Ausführung 822 T1
I3	33-200 mbar	BE	nur Ausführung 822 T1
I3B/P	33-200 mbar	CY, MT	nur Ausführung 822 T1
II2E3B/P	25-200, 33-200 mbar	LU, PL	nur Ausführung 822 T1
II2ELL3B/P	25-200, 33-200 mbar	DE	nur Ausführung 822 T1
II2Er3P	25-200, 33-200 mbar	FR	nur Ausführung 822 T1
II2H3	25-200, 33-200 mbar	IT	nur Ausführung 822 M
II2H3	25-200, 33-200 mbar	ES, GB, IE, PT	nur Ausführung 822 T1
II2H3B/P	25-200, 33-200 mbar	AT, CH, DK, FI, GR, IS, NO, SE	nur Ausführung 822 T1
II2L3B/P	25-200, 33-200 mbar	NL	nur Ausführung 822 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
822 T1, 822 T6, 822 T40, 822 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 232...1163 kW	
	Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 349...1163 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (25-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0944Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	821 T1, 821 M
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1327-07/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



Elektrische Daten: 230/400 V AC, 50 Hz, P = 14000 VA
electrical data

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	18-200 mbar	BE	nur Ausführung 821 T1
I3	28-200 mbar	BE	nur Ausführung 821 T1
I3B/P	28-200 mbar	CY, MT	nur Ausführung 821 T1
II2E3B/P	18-200, 28-200 mbar	LU	nur Ausführung 821 T1
II2ELL3B/P	18-200, 28-200 mbar	DE	nur Ausführung 821 T1
II2Er3P	18-200, 28-200 mbar	FR	nur Ausführung 821 T1
II2H3	18-200, 28-200 mbar	IT	nur Ausführung 821 M
II2H3	18-200, 28-200 mbar	ES, GB, IE, PT	nur Ausführung 821 T1
II2H3B/P	18-200, 28-200 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	nur Ausführung 821 T1
II2L3B/P	18-200, 28-200 mbar	NL	nur Ausführung 821 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
821 T1, 821 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 192...814 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 242...814 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (18-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung**EC type examination certificate****CE-0085AP0943**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in modulierender Betriebsweise 541 M, 541 T1
Modell <i>model</i>	541 M, 541 T1
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1346-04/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA



DVGW Deutsche Vereinigung

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	60-200 mbar	LU, PL	nur 541 T1
I2E(R)B	60-200 mbar	BE	nur 541 T1
I2ELL	60-200 mbar	DE	nur 541 T1
I2Er	60-200 mbar	FR	nur 541 T1
I2H	60-200 mbar	IT	nur 541 M
I2H	60-200 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, LT, NO, PT, SE, SI, SK, TR	nur 541 T1
I2L	60-200 mbar	NL	nur 541 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
541 M, 541 T1	Wärmebelastung (Hi): 1140 bis 4885 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
LV: I2E (60-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0942

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse in modulierender Betriebsweise
Modell <i>model</i>	540 M, 540 T1
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1345-04/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E	40-200 mbar	LU, PL	nur 540 T1
I2E(R)B	40-200 mbar	BE	nur 540 T1
I2ELL	40-200 mbar	DE	nur 540 T1
I2Er	40-200 mbar	FR	nur 540 T1
I2H	40-200 mbar	IT	nur 540 M
I2H	40-200 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HU, IE, IS, LT, NO, PT, SE, SI, SK, TR	nur 540 T1
I2L	40-200 mbar	NL	nur 540 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
540 M, 540 T1	Wärmebelastung (Hi): 870...3488 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:

LV: I2E (40-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung***EC type examination certificate*****CE-0085AP0735**Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-Richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	811 T1, 811 M
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1326-08/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

Elektrische Daten: 230/415 V AC, 50 Hz, P = 750 VA
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	16-130 mbar	BE	nur Ausführung 810 T1
I3	18-130 mbar	BE	nur Ausführung 810 T1
I3B/P	18-130 mbar	CY, MT	nur Ausführung 810 T1
II2E3B/P	16-130, 18-130 mbar	LU, PL	nur Ausführung 810 T1
II2ELL3B/P	16-130, 18-130 mbar	DE	nur Ausführung 810 T1
II2Er3P	16-130, 18-130 mbar	FR	nur Ausführung 810 T1
II2H3	16-130, 18-130 mbar	IT	nur Ausführung 810 M
II2H3	16-130, 18-130 mbar	ES, GB, IE, PT	nur Ausführung 810 T1
II2H3B/P	16-130, 18-130 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	nur Ausführung 810 T1
II2L3B/P	16-130, 18-130 mbar	NL	nur Ausführung 810 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
811 T1, 811 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 115...600 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 140...600 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekatategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (16-130 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0734

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	810 T1, 810 M
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1325-08/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, P = 600 VA
electrical data 230/415 V AC, 50 Hz, P = 560 VA

Gerätekategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	13-200 mbar	BE	nur Ausführung 810 T1
I3	18-200 mbar	BE	nur Ausführung 810 T1
I3B/P	18-200 mbar	CY, MT	nur Ausführung 810 T1
II2E3B/P	13-200, 18-200 mbar	LU, PL	nur Ausführung 810 T1
II2ELL3B/P	13-200, 18-200 mbar	DE	nur Ausführung 810 T1
II2Er3P	13-200, 18-200 mbar	FR	nur Ausführung 810 T1
II2H3	13-200, 18-200 mbar	IT	nur Ausführung 810 M
II2H3	13-200, 18-200 mbar	ES, GB, IE, PT	nur Ausführung 810 T1
II2H3B/P	13-200, 18-200 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	nur Ausführung 810 T1
II2L3B/P	13-200, 18-200 mbar	NL	nur Ausführung 810 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
810 T1, 810 M	Wärmebelastung (Hi): 105...440 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Zusätzlich geprüfte Gerätekategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (13-200 mbar)

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085AP0733

Produkt-Identnummer
product identification no

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Gasgeräte-richtlinie (90/396/EWG) <i>EC Gas Appliances Directive (90/396/EEC)</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Vertreiber <i>distributor</i>	Riello S.p.A. Via degli Alpini, 1, I-37045 Legnago (VR)
Produktart <i>product category</i>	Brenner für Heizkessel: Gasgebläsebrenner (3502)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Gasbrenner mit Gebläse
Modell <i>model</i>	809 T1, 809 M
Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	AT, BE, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, SE, SI, SK, TR
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: B-G 1324-09/05 vom 10.08.2005 (TSG)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/90/396/EWG (29.06.1990) DIN 4788-2 (01.02.1990)
Aktenzeichen <i>file number</i>	05-0666-GEA

Elektrische Daten: 230 V AC, 50 Hz, P = 600 VA
electrical data

Gerätekatategorien <i>appliance categories</i>	Versorgungsdrücke <i>supply pressures</i>	Bestimmungsländer <i>countries of destination</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
I2E(R)B	14-200 mbar	BE	nur Ausführung 809 T1
I3	16-200 mbar	BE	nur Ausführung 809 T1
I3B/P	16-200 mbar	CY, MT	nur Ausführung 809 T1
II2E3B/P	14-200, 16-200 mbar	LU, PL	nur Ausführung 809 T1
II2ELL3B/P	14-200, 16-200 mbar	DE	nur Ausführung 809 T1
II2Er3P	14-200, 16-200 mbar	FR	nur Ausführung 809 T1
II2H3	14-200, 16-200 mbar	IT	nur Ausführung 809 M
II2H3	14-200, 16-200 mbar	ES, GB, IE, PT	nur Ausführung 809 T1
II2H3B/P	14-200, 16-200 mbar	AT, CH, CZ, DK, EE, FI, GR, HU, IS, LT, NO, SE, SI, SK, TR	nur Ausführung 809 T1
II2L3B/P	14-200, 16-200 mbar	NL	nur Ausführung 809 T1

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
809 T1, 809 M	Wärmebelastung Erdgas (Hi): 81...325 kW Wärmebelastung Flüssiggas (Hi): 95...325 kW	

Verwendungshinweise / Bemerkungen *hints of utilization / remarks*

Zusätzlich geprüfte Gerätekatategorien, Anschlussdrücke und Bestimmungsländer:
 LV: I2E (14-200 mbar)