

CONEXA CORONA CONSOLE

Console modellen er en ny modell som monteres på innerveggen nede ved gulvet. Dette gjør den til et fint alternativ til tradisjonelle varmepumper som monteres høy på vegg.


Conexa er en varmepumpe av høyeste kvalitet til en fornuftig pris. Conexa Corona Console varmepumpe har en effektfaktor (COP) på opptil 3.5 i klasse A. Conexa varmepumper bruker det miljøvennlige kuldemediet R410a. Taushet er gull, Conexa varmepumper er meget stillegående med et lydnivå ned mot 30dB.

Conexa varmepumper leveres med trinnløs kompressorhastighet (inverter). De er testet flere år i Norden og er tilpasset vårt vinterklima. De fleste modellene leveres med "vinterutrustning" som varmekabler etc. (Vintertest ved -13°C gir en COP på 2,2).

Det er viktig å tenke miljø, varmepumpe er et produkt som reduserer strømforbruket i de norske hjem. Med en varmepumpe kan man redusere strømkostnadene til oppvarming med opp til 50%.

Modeller:

- MFA-12HRDN1
- MFA-18HRDN1
- MFA-12HRDN1-Q
- MFA-18HRDN1-Q



* Leveres med varmekabler ferdig montert i utedel.

Q - modellene leveres med 4 meter fleksibel slange med hurtigkobling som gjør monteringen veldig enkel. Innedelen kan også felles inn i veggen.

Spesifikasjoner:

■ Varme & kjøling

Forklaring: min / nominell / maks

Modell			■ MFA-12HRDN1	■ MFA-18HRDN1	■ MFA-12HRDN1-Q	■ MFA-18HRDN1-Q
Kapasitet						
Kjøling	kW		1.4 / 3.5 / 4.1	1.7 / 5.27 / 5.7	1.4 / 3.5 / 4.0	1.7 / 5.27 / 5.65
Varme	kW		1.4 / 4.0 / 4.9	1.45 / 5.86 / 6.2	1.4 / 4.0 / 4.75	1.45 / 5.86 / 6.2
Elektriske deler						
Volt, frekvens, fase	V-,Hz,Ph		220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Effekt inn:	Kjøling	W	350 / 1050 / 1400	550 / 1570 / 2500	350 / 1100 / 1400	550 / 1600 / 2400
	Varme	W	380 / 1170 / 1880	720 / 1670 / 2600	380 / 1200 / 1880	720 / 1700 / 2600
Driftsstrøm:	Kjøling	A	2.0 / 4.3 / 12	2.45 / 6.7 / 12.3	2.0 / 4.3 / 12	2.45 / 6.9 / 12.3
	Varme	A	2.0 / 6.6 / 12	3.13 / 6.53 / 12.3	2.0 / 6.6 / 12	3.13 / 6.53 / 12.3
Ytelser						
EER			3.3	3.35	3.2	3.3
COP	W/W		3.4	3.5	3.33	3.45
Energi klasse			A	A	A	A
Luftmengde	Inndel(Hi/Med/Lo)	m³/h	350 / 460 / 550	440 / 640 / 740	350 / 460 / 550	440 / 640 / 740
Støynivå	Inndel(Hi/Med/Lo)	dB(A)	23 / 31 / 35	29 / 33 / 38	23 / 31 / 35	29 / 33 / 38
	Utedel	dB(A)	44	47	44	47
Mål og vekt						
Inndel	BxHxD	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Utedel	BxHxD	mm	761x593x279	880x707x340	761x593x279	842x695x324
Vekt	Inndel/utedel	kg	15/39.5	15/63	20/42	20/62
Mål og vekt med emballasje						
Inndel	BxHxD	mm	810x710x305	810x710x305	810x710x365	810x710x430
Utedel	BxHxD	mm	887x655x355	965x770x395	887x655x355	965x770x395
Bruttovekt	Inndel/utedel	kg	20/42.5	20/67	25/45	25/66
Rørtilkobling						
Veskeside	mm(inch)		Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")
Gasside	mm(inch)		Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Anbefalt romstørrelse:						
	Kjøling	m²	16-54	16-54	20-84	20-84
	Varme	m²	100	100	140	140

Produkt:

Varenr:

Kode:

Pris:

Conexa Corona Console 4.9 kW

MFA-12HRDN1



Conexa Corona Console 6.2 kW

MFA-18HRDN1



Conexa Corona Console 4.75 kW (Quick connection)

MFA-12HRDN1-Q



Conexa Corona Console 6.2 kW (Quick connection)

MFA-18HRDN1-Q



Prisene er eksklusiv kuldemedieavgift.