

VARMEPUMPE FOR NORDISKE FORHOLD



conexa[®]

Corona Console
serien



Velg Riktig Varmepumpe

HØY KVALITET

Conexa er en varmepumpe av høyeste kvalitet til en fornuftig pris. Conexa Console varmepumper har en energi klasse A.

BEDRE MILJØ

Ved å investere i en Conexa varmepumpe reduserer du CO₂ utslippet og minsker din egen strømregning. Conexa varmepumper bruker det miljøvennlige kuldemediet R410a.

STILLEGÅENDE

Taushet er gull, Conexa varmepumper er meget stillegående med et lydnivå ned mot 23 dB.

conexa®



Conexa luft til luft varmepumper leveres med trinnløs kompressorhastighet (inverter). De er testet flere år i Norden og er tilpasset vårt vinterklima. De fleste modellene leveres med "vinterutrustning" som varmekabler etc. (Vintertest ved -13°C gir en COP på 1,8).



Tenk miljø - spar strøm

Det er viktig å tenke miljø, varmepumpe er et produkt som reduserer strømforbruket i de norske hjem. Med en varmepumpe kan man redusere strømkostnadene til oppvarming med opp til 50%.

Kan også kjøle om sommeren!

KJØLING

Conexa varmepumper fungerer også som aircondition om sommeren. En varmepumpe er i utgangspunktet en airconditionmaskin som reverserer.

NORDISKE FORHOLD

Conexa har flere serier med varmepumper som alle er godt egnet for det norske markedet. De fleste modellene kommer med ferdigmonterte varmekabler.

EFFEKT OG COP

COP er en energistandard for måling av hvilken varmeeffekt en pumpe gir tilbake. Målingene følger spesielle krav og temperaturer. Se tabellen lenger bak i heftet.



Spar penger med varmepumpe

REDUSERE STRØMMEN

En viktig grunn til å investere i varmepumpe, er at man kan redusere strømkostnadene til oppvarming med opptil 50 %. Det vil si at investeringen er tjent inn i løpet av få år.

Conexa varmepumpe gir et behagelig og riktig temperert inn klima uansett årstid, både sommer og vinter.

*Conexa Console kan leveres med annen front på innedel som tillegg.

Plassering

Denne innedelen er designet for plassering nede ved gulvet inntil en vegg. Se bilde på forrige side for illustrasjon.

Conexa varmepumpe har som standard et luftrensefilter, Active Carbon Elektrostatisk fiberfilter.



*Tilleggs front.



Corona Console

MFA-12HRDN1

MFA-18HRDN1

MFA-12HRDN1-Q (Quick modell for selvmontering)

En moderne og effektiv varmepumpe som er godt egnet for de nordiske forholdene. God virkningsgrad, lavt støynivå og inverter. Corona Console er et godt valg med tanke på holdbarhet og drift-sikkerhet.

Spesifikasjoner:

Forklaring: min / nominell / maks

■ Varme & kjøling

Modell			■ MFA-12HRDN1	■ MFA-18HRDN1	■ MFA-12HRDN1-Q
Kapasitet					
Kjøling		kW	1.4 / 3.5 / 4.1	1.7 / 5.27 / 5.7	1.4 / 3.5 / 4.0
Varme		kW	1.4 / 4.0 / 4.9	1.45 / 5.86 / 6.2	1.4 / 4.0 / 4.75
Elektriske deler					
Volt, frekvens, fase		V~,Hz,Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Effekt inn:	Kjøling	W	350 / 1050 / 1400	550 / 1570 / 2500	350 / 1100 / 1400
	Varme	W	380 / 1170 / 1880	720 / 1670 / 2600	380 / 1200 / 1880
Driftsstrøm:	Kjøling	A	2.0 / 4.3 / 12	2.45 / 6.7 / 12.3	2.0 / 4.3 / 12
	Varme	A	2.0 / 6.6 / 12	3.13 / 6.53 / 12.3	2.0 / 6.6 / 12
Ytelser					
EER			3.3	3.35	3.2
COP		W/W	3.4	3.5	3.33
Energi klasse			A	A	A
Luftmengde	Innadel(Hi/Med/Lo)	m³/h	350 / 460 / 550	440 / 640 / 740	350 / 460 / 550
Støynivå	Innadel(Hi/Med/Lo)	dB(A)	23 / 31 / 35	29 / 33 / 38	23 / 31 / 35
	Utedel	dB(A)	44	47	44
Mål og vekt					
Innadel	BxHxD	mm	700x600x210	700x600x210	700x600x210
Utedel	BxHxD	mm	761x593x279	880x707x340	761x593x279
Vekt	Innadel/utedel	kg	15/39.5	15/63	20/42
Mål og vekt med emballasje					
Innadel	BxHxD	mm	810x710x305	810x710x305	810x710x365
Utedel	BxHxD	mm	887x655x355	965x770x395	887x655x355
Bruttovekt	Innadel/utedel	kg	20/42.5	20/67	25/45
Rørtilkobling					
Veskeside		mm(inch)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")
Gasside		mm(inch)	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Anbefalt romstørrelse:					
	Kjøling	m²	16-54	20-84	16-54
	Varme	m²	100	140	100

* Q-modellen har ferdigfilterør og hurtigkobling.





Importør:

 **VVPARTS[®]**

DIN LEVERANDØR AV VARME- OG KJØLEPRODUKTER

Larkollveien 10, 1570 Dilling

Tlf. 69 26 46 50 - Faks. 69 26 46 99

www.vvparts.no - support@vvparts.no

Forhandler: