CONEXA CORONA PLUS

Conexa er en varmepumpe av høyeste kvalitet til en fornuftig pris. Conexa varmepumper har en effektfaktor (COP) på opptil 4,2 i klasse A. Conexa varmepumper bruker det miljøvennlige kuldemediet R410a. Taushet er gull, Conexa varmepumper er meget stillegående med et lydnivå ned mot 30dB.

Conexa varmepumper leveres med trinnløs kompressorhastighet (inverter). De er testet flere år i Norden og er tilpasset vårt vinterklima. De fleste modellene leveres med "vinterutrustning" som varmekabler etc. (Vintertest ved -13°C gir en COP på 2,2).

Det er viktig å tenke miljø, varmepumpe er et produkt som reduserer strømforbruket i de norske hjem. Med en varmepumpe kan man redusere strømkostnadene til oppvarming med opp til 50%.

Modeller:

- MSC-09HRDN1-QD0E
- MSC-12HRDN1-QC6E
- MSC-18HRDN1-QC2





* Leveres med varmekabler ferdig montert i utedel.

DC Inverter

R410A

Ultra High Efficiency COP 4.2



Features:

	Turbo				253V 160V								PTC
MSC-07/09/12HRDN1-QC2(A)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MSC-18HRDN1-QC2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MSC-24HRDN1-QC0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

● Standard ● Optional

VVPARTS®
Tlf: 69 26 46 50 Fax: 69 26 46 99

Spesifikasjoner:

Varme & kjøling

Forklaring: min / nominell / maks

Modell			MSC-09HRDN1-QD0E	MSC-12HRDN1-QC6E	MSC-18HRDN1-QC2
Kapasitet					
Kjøling		Btu/h	3100 / 11200 / 9000	3800 / 12000 / 14700	5300 / 17500 / 23000
		kW	0.91 / 2.64 / 3.28	1.11 / 3.52 / 4.31	1.55 / 5.13 / 6.74
Varme		Btu/h	2800 / 9000 / 11800	3000 / 10000 / 13000	3900 / 13000 / 16900
		kW	0.97 / 2.93 / 3.61	1.17 / 3.81 / 4.46	1.50 / 4.98 / 6.45
Elektriske deler					
Volt, frekvens, fase		V~,Hz,Ph	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Effekt inn:	Kjøling	W	300 / 660 / 1100	400 / 970 / 1480	400 / 1600 / 2300
	Varme	W	310 / 690 / 1150	390 / 950 / 1460	360 / 1460 / 2100
Driftsstrøm:	Kjøling	A	1.3 / 2.9 / 4.8	1.8 / 4.3 / 6.5	1.8 / 7.0 / 10.4
	Varme	A	1.4 / 3.0 / 5.0	1.7 / 4.2 / 6.4	1.6 / 6.5 / 9.5
Ytelser					
EER		Btu/W.h, W/W	13.6 , 4.0	12.4 , 3.62	10.9 , 3.21
COP		W/W	4.2	4.0	3.41
Energi klasse			A	A	A
Luftmengde	Innedel	m^3/h	590	615	800
Støynivå	Innedel(Hi/Med/Lo)	dB(A)	41/35/30	43/37/30	44/40/37
	Utedel	dB(A)	52	54	56
Mål og vekt					
Innedel	WxHxD	mm	790x265x195	790x265x195	920x292x225
Utedel	WxHxD	mm	760x590x285	760x590x285	845x695x335
Vekt	Innedel/utedel	kg	9/40.5	9/40.5	11/52
Mål og vekt med embalasje					
Innedel	WxHxD	mm	875x375x285	875x375x285	1015x368x295
Utedel	WxHxD	mm	887x655x355	887x655x355	965x755x395
Bruttovekt	Innedel/utedel	kg	11/43	11/43	15/56
Rørtilkobling					
Veskeside		mm(inch)	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")	Ø6.35(1/4")
Gasside		mm(inch)	Ø9.53(3/8")	Ø12.7(1/2")	Ø12.7(1/2")
Anbefalt romstørrelse:					
	Kjøling	m^2	12-40	16-54	20-84
	Varme	m^2	72	100	140*

Produkt:	Varenr:	Kode:	Pris:
Conexa Corona Plus 3,6 kW DC Inverter	MSC-09HRDN1-QD0E		
Conexa Corona Plus 4,5 kW DC Inverter	MSC-12HRDN1-QC6E		
Conexa Corona Plus 6,5 kW DC Inverter	MSC-18HRDN1-QC2		

Prisene er ekslusiv kuldemedieavgift.