Måleinstrumenter: ▸ Testo Relètester

KJENTE RELÈ



Tester:
Testo relètester tar de mest bruke relène på markedet som Siemens, Danofss og Satronic.


Med Testo relètester for instrument 330-2LL og 335kan du raskt og enkelt lese av feilkoder i digitale relèer.

Monter testeren på reset knappen på relè, tilkoble kabelen til ditt Testo 330-2LL eller 335 og du er i gang. Du får autmatisk data fra relè med alle verdier.

Grafisk presentasjon av de viktigste komponentene som motor, oljeforvarmer, tenning, flamme, magnetventil og luftkontroller (Santronic).

Type tested
Production monitored
Baumuster geprüft
Produktion überwacht
TÜV SÜD
EN 50379

Nyhet



NYHET!

µA

Volt

S

VVPARTS®
Tlf: 69 26 46 50 Fax: 69 26 46 99



Informasjon:

- 1 universal adapter for forskjellige målinger av relè som Honeywell-Satronic, Siemens Landis & Staefa og Danofss.
- Automatisk diagnose
- Større bredde på diagnosene
- Direkte rapport over brennerens oppsett
- Direkte informasjon om grunnen til funksjonsfeil
- Rask og enkel feilsøking
- Viser: Hovedstrøm, sikkerhetsmarginer og flammeintensitet

```
------------------------
      testo 330-2
VA1.11        01083913/D
------------------------
Burner Control

Landis & Staefa
LMO24.111B2

Flame intensity      4 µA
Net voltage        133 V

Last Failure
                 No Error
Failure 2:
                Loss flame
    Number of starts 277
Failure 3:
                 No flame
    Number of starts 275
Failure 4:
                 No flame
    Number of starts 274
Failure 5:
                 No flame
    Number of starts 273
Failure 6:
              Timeout Heater
    Number of starts 272
Failure statistic

Starts total         279
------------------------
```

```
------------------------
      testo 330-2
VA1.11        01083913/D
------------------------
Burner Control

Satronic
DKO 970  Mod.05 230V
Oil

Flame intensity   3.2 µA
Net voltage         229 V
Safety margin     3.3  s

Failure statistic

Starts since reset    28
Starts since fault     3
Starts total         336

Foreign light         10
Safety margin          4
Flame digest           4
FT/LW                  0
Others                 0
Total no. of errors   18
------------------------
```

Technical data	
Cable length	1,80 m
Plug	PS 2
Weight adapter and packaging	approx. 88 g
Voltage supply	5 Volts

Produkt:	Varenr:	Kode:	Pris:
Testo Relètester Passer for instrument: Testo 330-2LL og Testo 335	0554 1206		

VVPARTS®
Tlf: 69 26 46 50 Fax: 69 26 46 99