

## ► Testo 510



### Testo differensialtrykk måler for fyingsteknikkere.

Liten og hending med digitalt display med tydelige tall gir lette målinger. Meget enkel å bruke.

- Kan vise trykket i Pa over hele måleområdet
- Temperaturkompensert
- Magneter på baksiden gir begge hender fri
- Måler lufthastighet med pitot rør
- Kompensering for luftens tetthet
- 100 hPa = 100 mbar

Bildet viser varnummer 0560-0510, dette er en mindre modelle en de nadre.



#### Testo 512 -> 100 hPa

|                  |   |
|------------------|---|
| Måleområde:      | 0 lil 100 hPa<br>0 til 100 mbar   |
| Oppløsning:      | 0.01 hPa  |
| Nøyaktighet:     | r 0.03 hPa<br>(0 tjl 0.30 hPa)<br>r 0.05 hPa<br>(0.31 tjl 1.00 hPa)<br>t (0.1 hPa +1.57o av mv)<br>(1.01 hPa til 100 hPa) |
| Enheter:         | hPa, mbar, Pa,<br>mmH2O, mmHg,<br>inH2O, inHg, psi,<br>m/s, fpm   |
| Brukstemp.:      | 0 til +50 °C  |
| Batteritype:     | Alkaliske (2 x AAA)   |
| Levetid batteri: | 500 t. (gjennomsnitt,<br>uten displaylys)   |
| Dimensjoner:     | 119 x 46 x 25 mm  |

#### Testo 512 -> 200 hPa

|                  |  |
|------------------|--|
| Måleområde:      | 0 lil 200 hPa<br>0 til 200 mbar                                  |
| Oppløsning:      | 0.1 hPa  |
| Nøyaktighet:     | 0.5 % av full skala  |
| Enheter:         | kPa, hPa, mbar, Pa,<br>mmH2O, mmHg,<br>H2O, Hg, psi,<br>m/s, fpm |
| Brukstemp.:      | 0 til +60 °C   |
| Batteritype:     | 9V blokk batteri, 6F22   |
| Levetid batteri: | 120 t.   |
| Dimensjoner:     | 202 x 57 x 42 mm   |

#### Testo 512 -> 2000 hPa

|                  |  |
|------------------|--|
| Måleområde:      | 0 lil 2000 hPa<br>0 til 2000 mbar                                |
| Oppløsning:      | 1 hPa  |
| Nøyaktighet:     | 0.5 % av full skala  |
| Enheter:         | kPa, hPa, mbar, Pa,<br>mmH2O, mmHg,<br>H2O, Hg, psi,<br>m/s, fpm |
| Brukstemp.:      | 0 til +60 °C   |
| Batteritype:     | 9V blokk batteri, 6F22   |
| Levetid batteri: | 120 t.   |
| Dimensjoner:     | 202 x 57 x 42 mm   |

#### Produkt:

#### Varenr:

#### Kode:

#### Pris:

Testo 510 - 0 til 100 hPa/mbar.

0560 0510



Testo 510 - 0 til 200 hPa/mbar.

0560 5128



Testo 510 - 0 til 2000 hPa/mbar.

0560 5129

